

Sony 55" Professional BRAVIA LCD 700nit Haze display with up to 5 years PrimeSupport (FW-55BZ40L)

55" Pro BRAVIA LCD 700nit Haze



La pantalla profesional Sony Bravia FW-55BZ40L redefine la excelencia visual con su pantalla 4K UHD de 55 pulgadas, diseñada para ofrecer imágenes vividas y realistas. Esta pantalla LCD de panel plano con retroiluminación LED cuenta con una relación de contraste dinámico de 600 000:1, impulsada por el motor 4K X-Reality PRO, que garantiza que cada detalle sea nítido y claro. Con un brillo de 700 cd/m2 y compatibilidad con formatos HDR, incluidos Dolby Vision, HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG), ofrece imágenes impresionantes en cualquier condición de iluminación. La conectividad es muy sencilla gracias a los cuatro lo que facilita la transmisión y el intercambio de contenidos. La pantalla también está equipada con una variedad de funciones adaptadas para uso profesional, como BRAVIA Signage Free y activación automática de HDMI, lo que la convierte en una opción ideal para señalización digital y aplicaciones comerciales. Su capacidad de funcionamiento las 24 horas, junto con un diseño energéticamente eficiente, garantiza un rendimiento fiable durante todo el día. Mejore su experiencia audiovisual con su sistema de alt proporcionan un sonido claro y potente. Ya sea para un entorno profesional o para uso personal, el Sony FW-55BZ40L ofrece una solución integral que combina rendimiento, conectividad y durabilidad.

Argumentos de Venta

Pantalla LCD IPS retroiluminada por LED de 55 pulgadas y 4K UHD (2160p) para una calidad de imagen asombrosa
Relación de contraste dinámico de 600 000:1 y motor 4K X-Reality PRO para una mayor claridad de imagen
Capacidad de funcionamiento durante 24 horas con diseño de bajo consumo energético
Wi-Fi, LAN y Chromecast integrados para facilitar la conectividad y el intercambio de contenidos
Admite una amplia gama de formatos de audio y vídeo para una reproducción multimedia versátil

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Impresionante claridad
El monitor profesional Sony Bravia FW-55BZ40L cuenta con una pantalla plana LCD IPS de 55 pulgadas con retroiluminación LED 4K UHD (2160p), que ofrece claridad de imagen y precisión de color con una relación de contraste dinámico de 600000:1. Su motor 4K X-Reality PRO mejora cada píxel para obtener una imagen más realista.

Conectividad perfecta
Equipado con cuatro puertos HDMI, LAN, Wi-Fi y compatibilidad con varios formatos de audio y vídeo, esta pantalla garantiza una conectividad y reproducción perfectas. La inclusión de Google Play y Chromecast integrado amplía su versatilidad, haciéndola adecuada tanto para uso profesional como personal.

Diseñado para un funcionamiento continuo
Con una clasificación de horas de funcionamiento de 24 horas y un consumo de energía operativo de 201 W, el FW-55BZ40L está diseñado para un uso continuo en entornos exigentes. Su diseño de bajo consumo y el temporizador de encendido/apagado ayudan a gestionar el consumo de energía de forma eficaz.

Experiencia de audio mejorada
Esta pantalla cuenta con un sistema de altavoces down-firing con una potencia de salida total de 20 W, que ofrece un sonido claro y potente. La compatibilidad con varios formatos de audio garantiza la compatibilidad con una amplia gama de contenidos multimedia.

Sólidas funciones comerciales
El FW-55BZ40L de Sony está diseñado pensando en la señalización digital, e incluye BRAVIA Signage Free, activación automática HDMI y compatibilidad con HTML5 para la visualización de contenido dinámico. Su pantalla Triluminos Pro y su gama de colores DCI-P3 del 92 % ofrecen colores vivos para presentaciones y anuncios atractivos.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Sony Bravia Professional Displays FW-55BZ40L BZ40L Series - 55" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para señalización digital
Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
URL Código QR Etiqueta de energía	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393011
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - señalización digital
Plataforma	Android TV
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Formatos de vídeo de entrada	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Formato de HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnología HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	Tecnología Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Interfaz de vídeo	Compuesto, HDMI

Cantidad de puertos HDMI	4 puertos
Conectividad	Wi-Fi, LAN
Tecnología	IPS
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED atenuación de marco
Relación imagen a aspecto	16:9
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Prestaciones comerciales	Software Clock, IPTV, compatible con HTML5, preparada para Multicast, inicio automático por HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Mejoras de imagen	Motor 4K X-Reality PRO, 92 % de gama cromática DCI-P3
Sistema de altavoces	2 altavoces
Capacidad de almacenamiento	32 GB
USB	2 puertos
Clase energética	Clase F
Consumo eléctrico en funcionamiento	201 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte	124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm
Peso	15.8 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
URL Código QR Etiqueta de energía	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393011
Clase energética	Clase F
Clase de energía (HDR)	Clase G
Consumo eléctrico en funcionamiento	201 vatios
Consumo de energía SDR (modo Encendido)	76 kWh/1000h
Consumo de energía HDR (modo On)	95 kWh/1000h
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - señalización digital
Serie	BZ40L Series
Plataforma	Android TV
Sistema operativo	Android TV
Compatible con HDR	Sí
Formato de HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnología HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Procesador de vídeo	4K HDR X1
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Presencia de sintonizador de TV	No
Interfaz de vídeo	Compuesto, HDMI
Cantidad de puertos HDMI	4 puertos
Modos	Moto vertical, modo ahorro de energía, Pro Mode
Mejoras de imagen	Motor 4K X-Reality PRO, 92 % de gama cromática DCI-P3
Dimensiones	Sin soporte
Anchura	124.3 cm
Profundidad	7.1 cm
Altura	72.1 cm
Peso	15.8 kg

Diverso

Cumplimiento de normas	CEC, HDCP 2.3
------------------------	---------------

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Características	Temporizador activado/desactivado

Display

Tecnología de pantalla LCD	IPS
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Relación imagen a aspecto	16:9
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	Tecnología Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED - atenuación de marco
Revestimiento	Negro intenso sin reflejos, 47% de bruma
Relación imagen a contraste	1200:1
Relación de contraste dinámica	600000:1
Brillo	700 cd/m²
Ángulo de visión	178 grados
Ángulo de visión (vertical)	178 grados
Tiempo de respuesta	8 ms
Prestaciones comerciales	Software Clock, IPTV, compatible con HTML5, preparada para Multicast, inicio automático por HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Horas /días de funcionamiento	24 / 7
Características	Control de retroiluminación dinámica, temporizador de desconexión, Chromecast incorporado, soporte técnico AirPlay de Apple, pantalla con Triluminos Pro

Conexiones

Tipo de conector	RS-232C ¦ 4 x HDMI - lateral ¦ Entrada de vídeo compuesto - lateral ¦ Entrada de audio - lateral ¦ 2 x USB - lateral ¦ LAN - lateral ¦ Salida de audio digital (óptico) - lateral
------------------	---

Características de vídeo

Formatos de vídeo de entrada	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
------------------------------	--

Sistema de audio

Sistema de altavoces	2 altavoces
Total / Potencia de salida	20 vatios
Características	Down-firing Speaker
Altavoces	2 x altavoz - 10 vatios

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	136.2 cm
Profundidad (transporte)	16 cm
Altura (transporte)	84 cm
Peso (transporte)	23 kg

Red e Internet Multimedia

Conectividad	Wi-Fi, LAN
--------------	------------

Protocolo LAN	Ethernet
Conectar y compartir	Wi-Fi Direct, IP Control
Almacén de aplicaciones	Google Play

Detalles sobre dimensiones y peso

Detalles sobre dimensiones y peso	Panel sin soporte - 124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm x 15.8 kg Panel con soporte - 124.3 cm x 33.8 cm x 78.7 cm x 16.7 kg
-----------------------------------	--

Soportes y monturas

Soporte	Opción
Diseño del soporte	Sobremesa
Interfaz de montaje de pantalla plana	300 x 300 mm
Compatibilidad VESA	Sí

Reproductor de medios

Formatos de vídeo soportados	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
Formatos de audio soportados	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec, códec libre de compresión de audio sin pérdida de calidad), LPCM, ASF
Formatos de imagen soportados	JPEG
Puerto USB	Sí
Cantidad de puertos USB	2
Configuración	32 GB

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.